

Gablok



DIE BESTE ART DIE ZUKUNFT VORHER- ZUSEHEN, IST SIE ZU GESTALTEN.

PETER DRUCKER



Entdecken Sie das neue Bauen

Konsum im Wandel ...

Die Art zu konsumieren, hat sich durch die Etablierung des Internets als Bezugsquelle gewandelt. Alles scheint leicht erreichbar und der Wunsch, möglichst viel zu entdecken und zu erreichen, ist heute stärker denn je.

... auch im Bausektor

Die Frage war nicht ob das Selbstbausystem auf dem Immobilienmarkt Fuß fassen würde, sondern wann.

Ein einzigartiges Konzept

Das innovative Baukit ist ein Stecksystem. Es ist extrem effizient, preiswert und lässt sich ohne Fachkenntnisse aufbauen.

Es wird gemäß Ihrem Entwurf zusammengestellt und an die Bedürfnisse des Projekts, unter Berücksichtigung ästhetischer und architektonischer Merkmale, der Detailplanung und der Sonderwünsche des Bauherrn angepasst vorgefertigt.

Unsere Werte



Nachhaltigkeit

Respektvoller Umgang mit Umwelt und Menschen.



Innovation

Den Kodex des Bauwesens aufbrechen, um den Prozess zu optimieren.



Wirtschaftlichkeit

Moderne Lösungen, die Einfachheit und schnelle Umsetzung mit Ressourcenschonung vereinen.



Hingabe

Das Gablok-Konzept ist aus dem Geist eines Enthusiasten entstanden und unsere Mitarbeiter:innen leben diese Leidenschaft.

Sie sind...

Eine Privatperson

Gablok hilft Ihnen, Ihre Immobilienträume zu verwirklichen, indem es Ihnen bedarfsgerechte Lösungen und qualifizierte technische Unterstützung anbietet.

Eine öffentliche Einrichtung

Mit der zuverlässigen und schnellen Gablok-Bauweise gewährleisten Sie die Optimierung Ihrer infrastrukturellen Großprojekte und reduzieren gleichzeitig Ihren ökologischen Fußabdruck.

Immobilienprojektentwickler:in

Mit Gablok beschleunigen Sie die Durchführung Ihrer Projekte und erhöhen somit Ihre Anlagenrentabilität.

Bauunternehmer:in

Als bevorzugter Partner von Bauunternehmen ermöglicht Gablok Ihnen, Ihr Netzwerk zu erweitern und Ihr Wachstumspotenzial in Ihrem Einzugsgebiet zu erhöhen. Werden Sie mit einer einfach zu implementierenden Baulösung zu

Architekt:in

Mit der Bereitstellung aller notwendigen technischen Hilfsmittel, unterstützt Gablok Sie bei der Konzeptualisierung Ihrer Projekte.

Unser Auftrag

Durch technische Innovation den Bau nachhaltiger Strukturen erschwinglich und möglichst vielen Menschen auf der Welt zugänglich machen.

Gablok im Vergleich

Gablok Fertigbau Holzbau Massivbau

Handhabung

Benutzerfreundlichkeit

+++ ++ ++ +

Baugeschwindigkeit

Schnelligkeit

+++ ++ ++ +

Rohbaukosten

Material- Lohnkosten

+++ ++ ++ +

Einsatzmöglichkeit

Flexibilität und Skalierbarkeit

+++(+)* ++ ++ ++

Umweltfreundlich

Nachhaltigkeit

+++ ++ ++ ++

* unter Berücksichtigung ökologischer und ökonomischer Aspekte

Unsere Serviceleistungen

Als Spezialist für den Eigenbau mit dem GABLOK Konzept unterstützen wir Sie bei all Ihren Bauprojekten.

Wir führen Sie durch die Entwicklung der Bodenplatte bis zur Verlegung der ersten Blockreihen. Bei Bedarf stellen wir Ihnen erfahrene Monteure zur Seite oder zeigen Ihnen im Rahmen eines Workshops wie einfach es geht.

Selbstverständlich bieten wir auch technische Unterstützung, vor und während Ihres Selbstbauprojekts.



Bauelemente

1

BASIS- UND GÜRTELSCHIENE

Die erste Lage der Dämmblöcke wird auf der im Boden verankerten Basisschiene aus Brettschichtholz mit einem Querschnitt von 260/45 verlegt. Die obere Schiene umspannt die Konstruktion wie ein Gürtel.



2

GEDÄMMTER BASISBLOCK

Dieser Block ist so konstruiert, dass er auf die Basisschiene verankert wird und diese abdeckt.



3

GEDÄMMTER VOLLBLOCK


Ausgeführt in 3 Formaten: 300x300x300, 600x300x300 und 900x300x300 (mm). Die Blöcke bestehen aus OSB 3 und enthalten einen 264 mm dicken EPS-Dämmblock. Sein U-Wert beträgt 0,15 W/m²K.



4

GEDÄMMTER GÜTELBLOCK

Dieser Block ist so konstruiert, dass auf ihm die Gürtelschiene verankert wird, die ihrerseits die Fußbodenkonstruktion des Obergeschosses aufnehmen kann.



5

TRÄGER


Der aus Brettschichtholz hergestellte Träger wird für größere Spannweiten sowie als Tür- und Fenstersturz verwendet.



6

BODENELEMENTE

Unsere Bodenelemente bestehend aus Rand- und Deckenbalken sind nach der Festigkeitsklasse C24 bemessen.



7

KONSTRUKTIONSLATTE

Holzelement mit einem Querschnitt von 48x60 mm, dient zur Aussteifung der Gablok-Wände. Sie werden vorgebohrt geliefert und im Abstand von 40 cm senkrecht montiert und bilden so eine Installationsebene.



8


TRAGENDE UND NICHTTRAGENDE WÄNDE

Werden als maßgefertigte Bausätze geliefert, die vor Ort zusammengebaut werden.




Gablok

System



Gablok konkret



1

ARCHITEKTENPLAN

Entgegennahme und Analyse Ihrer Pläne

2

GABLOK-PLAN

Anpassung und 3D-Modellierung Ihrer Pläne nach Gablok Vorgaben

3

LIEFERUNG

Lieferung der benötigten Bauelemente

4

MONTAGE

Montage in Eigenregie oder durch Gablok-Montagepersonal



Vorzüge

Schnelligkeit

Mit dem Baukit liefert Gablok u. a. vorgefertigte Blöcke, die eine einfache und schnelle Montage in Eigenregie oder durch Gablok-zertifiziertem Montagepersonal ermöglichen. Dies bringt eine erhebliche Zeitsparnis im Vergleich zur traditionellen Bauweise.

Sozial verantwortlich

Ein kleines Team reicht aus, um ein Gablok-Haus zu errichten. Das geringe Gewicht der Blöcke (C600 = 8 kg) begünstigt beste Arbeitsbedingungen in Bezug auf körperliche Anstrengung und Sicherheit.

Ökologisch verantwortlich

Gablok verwendet Materialien und Techniken, die den CO₂-Fußabdruck Ihres Projekts reduzieren und ohne Wasser, Sand und Zement auskommen. Wir fördern eine ökologische Bauweise durch den Einsatz wiederverwendbarer und recycelbarer Blöcke. Das verwendete EPS besteht zu 98 % aus Luft und da es chemisch inert und langzeitstabil ist, hat es keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt.

Wärmeeffizienz

Die Kombination von EPS und OSB verleiht den Gebäuden ein hochwirksames Dämmssystem. Dank der vollständig gedämmten Struktur mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,15 W/m²K, gewährleistet Gablok einen niedrigen Energieverbrauch und somit eine ausgezeichnete Energieeffizienzklasse.

Individualisierbar

Gablok fügt sich nahtlos in jedes Bauprojekt ein, da die Blöcke konzipiert wurden, um Besonderheiten der Baustelle berücksichtigen zu können und Materialverschwendungen zu vermeiden. Das Gablok Bausystem erfüllt Ihre Bedürfnisse in Bezug auf Ihre Ausführungswünsche.

Verantwor-tungsbewusst

Gablok hat es sich zur Aufgabe gemacht, innovative und nachhaltige Lösungen anzubieten, die ökologische und soziale Anforderungen berücksichtigen, mit denen wir heute konfrontiert werden. Aus Kohärenzgründen strebt Gablok in den kommenden Jahren einen CO₂-neutralen Betrieb an.

Offsite Produktion

Die 3D-Modellierung aller Projekte im Vorfeld ermöglicht die Lieferung der exakten Menge an standardisierten Blöcken ab Lager, um die Hauptstruktur jedes Gebäudes passgenau zu errichten. Diese Methode gewährleistet sehr kurze Lieferzeiten und die Einhaltung des ursprünglichen Budgets.



Gablok

Gablok

Kontakt

GABLOK Deutschland GmbH
Josef-Melchers-Straße 1
D – 52525 Heinsberg

www.gablok-deutschland.de



Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)

GABLOK DEUTSCHLAND

Josef-Melchers-Str. 1
D-52525 Heinsberg
+49 173 5255612
info@gablok-deutschland.de
www.gablok-deutschland.de

Gablok

Standardausführung

Wärmeschutz

U = 0,15 W/(m²K)

GEG 2020 Bestand*: U<0,24 W/(m²K)



sehr gut

mangelhaft

Feuchteschutz

Kein Tauwasser



sehr gut




mangelhaft

Hitzeschutz

Temperaturamplitudendämpfung: 18


Phasenverschiebung: 10,2 h

Wärmekapazität innen: 42 kJ/m²K



sehr gut

mangelhaft



(1) Fichte (48x60)

(2) Rothoblaas VAPOR IN 120

(3) OSB-Platte (18 mm)

(4) EPS 032 (264 mm)

(5) OSB-Platte (18 mm)

(6) Rothoblaas TRASPIR 110

Für die Berechnung der Tauwassermenge wurde das Bauteil 90 Tage lang dem folgenden konstanten Klima ausgesetzt:

Innen: 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit

Außen: -5°C und 80% Luftfeuchtigkeit

Dieses Klima entspricht DIN 4108-3

*Vergleich mit dem Höchstwert gemäß GEG 2020 für erstmaligen Einbau, Ersatz oder Erneuerung von Außenwänden.


Gablok

Wärmedämmverbundsystem

Wärmeschutz

U = 0,12 W/(m²K)

GEG 2020 Bestand*: U<0,24 W/(m²K)



Feuchteschutz

Kein Tauwasser




Hitzeschutz

Temperaturamplitudendämpfung: >100

Phasenverschiebung: nicht relevant

Wärmekapazität innen: 76 kJ/m²K



- ① Gipskartonplatte (12,5 mm)
- ② OSB-Platte (15 mm)
- ③ Installationsebene (48 mm)

- ⑦ OSB-Platte (18 mm)
- ⑧ Rothoblaas TRASPIR 110
- ⑨ OSB-Platte (15 mm)

Für die Berechnung der Tauwassermenge wurde das Bauteil 90 Tage lang dem folgenden konstanten Klima ausgesetzt:

Innen: 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit
Außen: -5°C und 80% Luftfeuchtigkeit

Dieses Klima entspricht DIN 4108-3

*Vergleich mit dem Höchstwert gemäß GEG 2020 für erstmaligen Einbau, Ersatz oder Erneuerung von Außenwänden.


Gablok

Klinkerfassade

Wärmeschutz

U = 0,13 W/(m²K)

GEG 2020 Bestand*: U<0,24 W/(m²K)



Feuchteschutz

Kein Tauwasser




Hitzeschutz

Temperaturamplitudendämpfung: 39

Phasenverschiebung: 11,5 h

Wärmekapazität innen: 65 kJ/m²K



(1) Gipskartonplatte (12,5 mm)

(2) OSB-Platte (15 mm)

(3) Installationsebene (48 mm)

(4) Rothoblaas VAPOR IN 120

(5) OSB-Platte (18 mm)

(6) EPS 032 (264 mm)

(7) OSB-Platte (18 mm)

(8) Rothoblaas TRASPIR 110

(9) Hinterlüftung (25 mm)

(10) Vollziegel 1600 kg/m³, DIN 105 (115 mm)

Für die Berechnung der Tauwassermenge wurde das Bauteil 90 Tage lang dem folgenden konstanten Klima ausgesetzt:

Innen: 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit

Außen: -5°C und 80% Luftfeuchtigkeit

Dieses Klima entspricht DIN 4108-3

*Vergleich mit dem Höchstwert gemäß GEG 2020 für erstmaligen Einbau, Ersatz oder Erneuerung von Außenwänden.

Gablok

Rhombusfassade

Wärmeschutz

U = 0,14 W/(m²K)

GEG 2020 Bestand*: U<0,24 W/(m²K)



Feuchteschutz

Kein Tauwasser




Hitzeschutz

Temperaturamplitudendämpfung: 39

Phasenverschiebung: 11,5 h

Wärmekapazität innen: 66 kJ/m²K



(1) Gipskartonplatte (12,5 mm)

(2) OSB-Platte (15 mm)

(3) Installationsebene (48 mm)

(4) Rothoblaas VAPOR IN 120

(5) OSB-Platte (18 mm)

(6) EPS 032 (264 mm)

(7) OSB-Platte (18 mm)

(8) Rothoblaas TRASPIR 110

(9) Hinterlüftung (25 mm)

(10) Profilholz (21 mm)

Für die Berechnung der Tauwassermenge wurde das Bauteil 90 Tage lang dem folgenden konstanten Klima ausgesetzt:

Innen: 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit

Außen: -5°C und 80% Luftfeuchtigkeit

Dieses Klima entspricht DIN 4108-3

*Vergleich mit dem Höchstwert gemäß GEG 2020 für erstmaligen Einbau, Ersatz oder Erneuerung von Außenwänden.

Gablok

Projekt Impressionen



Gablok Deutschland GmbH

Josef-Melchers-Str. 1

D-52525 Heinsberg

+49 173 5255612

info@gablok-deutschland.de

www.gablok-deutschland.de

Copyright © Gablok Deutschland GmbH





